



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

RANDY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RANDY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A10063

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

7G polyester + bavlna (bílý)
latex (oranžový)
2,80 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	56x52x26	-	-
-	-	-	-	-	0,0757	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	17,00	-	-
-	-	-	-	-	120,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	25,5	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	6,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	9,00	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	11,5	-	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Polyesterový úplet máčený v silné vrstvě latexu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
3	2.000 – 8.000	cyklus
2	2,5 – 5,0	index
4	> 75	N
2	60 - 100	N
X	netestováno	N



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A10063

EAN

8592390010940

