ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®V9000

OCHRANNÉ BRÝLE





TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®V9000

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL	**E4009**



MATERIÁL zorník	polykarbonát
MATERIÁL straničky	polykarbonát
ZORNÍK	čirý

TECHNICKÝ LIST

POPIS

Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu. Polykarbonátové straničky v matných barvách, vynikající široké zorné pole, vyrobený z jednoho kusu, chrání proti UV záření, je v nemlživé úpravě, odolný proti poškrábání, odolává nárazu částic o malé energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C), úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 **Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití** - Část 1: Obecné požadavky

EN 166:2001: **Osobní prostředky na ochranu očí – Základní požadavky**

Ochranné brýle splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/26/1334, ze dne 28.04.2026.

Zorník čirý, UV 380, A UL 1,2 CT 1 CE

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	1,2	čirý
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

POČET KUSŮ V KARTONU	250 ks
POČET KUSU V KRABIČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	10 kg
OBJEM KARTONU	0,103 m^3
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks



Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje je se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čistící prostředky.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED