



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® ALAN

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI VYSOKÝM TEPLOTÁM



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ALAN

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI VYSOKÝM TEPLOTÁM

ARTIKL

A8014

MATERIÁL

Vnější vrstva
Vnitřní vrstva
Tloušťka

100 % para-aramid
100 % bavlna
3,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L , 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

36 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	60x30x24	-	60x30x24	-
-	-	-	-	0,0432	-	0,0432	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	7,500	-	8,000	-
-	-	-	-	205,0	-	217,0	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)
Délka lemu (B)
Šířka lemu (C)
Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	29,0	-	31,0	-
-	-	-	-	9,00	-	10,0	-
-	-	-	-	8,00	-	9,00	-
-	-	-	-	11,5	-	11,5	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Úplet Kevlar® s bavlněnou podšívku.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	4	10 – 20	index
odolnost proti roztržení	4	> 75	N
odolnost proti propíchnutí	4	> 150	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teple	2	250°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	3	
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- pletené rukavice s vysokou mechanickou odolností proti roztržení a střední ochranou proti pořezání
- ochrana proti teple do 250°C
- expozice slunečnímu záření výrazně degraduje ochranné vlastnosti Kevlaru®, proto je každý pár balen zvlášť do černého (neprůsvitného) sáčku
- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8014/09

A8014/11

EAN

8592390061768

8592390061775

TECHNICKÝ LIST