



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® Winfine

ALLROUND MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



EN 511: 2006



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® Winfine

ALLROUND MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
I VYSOKÝM TEPLITÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A9114

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

7G akryl (vnitřní) + 13G polyester (vnější)
latexová pěna s pískovým dezénem
3,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 12 / 3XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

60 párů
12 párů
i s prodejní etiketou

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
-	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	5,5	5,600	5,700	5,900	6,300	6,800	7,200
-	90,0	93,33	95,00	98,30	105,0	113,3	120,0



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	23	23,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
Délka lemu (B)	-	7,5	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,70
Šířka lemu (C)	-	7	7,30	7,50	8,00	8,50	9,00	9,20
Šířka dlaně (D)	-	9	9,50	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Zimní rukavice s dvojitým úpletem máčené v latexové pěně s pískovým dezénem (sandy finish).



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
2
2
2
B

skóre

500 – 2.000
2,5 – 5,0
25 – 50
60 – 100
5 – 10

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X
2
X
X
X
X
X

skóre

netestováno
250°C po dobu 15s
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno
netestováno

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu



STUPNĚ OCHRANY

CHLADNOSTNÍ RIZIKA

odolnost proti konvekčnímu chladu
odolnost proti kontaktnímu chladu
propustnost vody

LVL

X
2
X

netestováno
netestováno
netestováno



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- multifukční tzv. allround rukavice:

- pro práci v suchém prostředí (např. se sypkými směsi na bázi vody, zejména ve stavebnictví / malta, barvy atp.)
- vysoká ochrana proti chladu i teple (kompozice z dvou vrstev funkčních materiálů a silná vrstva latexu lépe izolují před vnějšími vlivy i drží přirozené tělesné teplo)
- ochrana proti teple do 150°C*
- latex s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“) slouží jako bariéra proti kapalinám i poraněním dlaně

- široká velikostní škála 6 – 12 (XS – 3XL) s barevným odlišením lemu pro každou velikost

- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- reflexní logo výrobce
- každý pár dostupný i v maloobchodním balení (‘retail ready‘)

* - dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9114/06-SPE
A9114/07-SPE
A9114/08-SPE
A9114/09-SPE
A9114/10-SPE
A9114/11-SPE
A9114/12-SPE

EAN

8592390146687
8592390124517
8592390112446
8592390112453
8592390112460
8592390124524
8592390010445

BARVA LEMU

fialová
červená
modrá
hnědá
černá
zelená
žlutá

Základní balení

A9114/08
A9114/09
A9114/10
A9114/11

8592390359384
8592390359414
8592390359445
8592390358783

modrá
hnědá
černá
zelená



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

