



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® 4MIG RED

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® 4MIG RED

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)

**ARTIKL****A2112****MATERIÁL**

Dlaň

Hřbet

Tloušťka

Podšívka

hovězí štípenka (červená)

hovězí štípenka (červená)

2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

fleece (dlaň)

bavlna + polyester (kepr; hřbet a zápěstí)

**VELIKOSTI**

10 / XL

**JEDNOTKA**

pár

**BALENÍ**

Jednotek v kartonu

60 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Malobchodní balení

i s prodejní etiketou (/SPE)

**ROZMĚRY**

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
-	-	-	-	-	0,0622	-	-

**HMOTNOST**

Karton (kg)

Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	22,00	-	-
-	-	-	-	-	350,0	-	-

**Velikostní tabulka (cm)**

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	36,0	-	-
-	-	-	-	-	14,0	-	-
-	-	-	-	-	18,0	-	-
-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)

Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)

Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

**POPIS**

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

skóre

2.000 – 8.000

jednotka

cyklus

index

1

1,2 – 2,5

4

> 75

4

> 150

X

netestováno

N

N

N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4

skóre

1

100°C po dobu 15s

3

X

netestováno

4

X

netestováno

**EN 12477:2005**

Ochranné rukavice pro svářeče

**TYP A**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teple do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka pár)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2112/10

A2112/10-L

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A2112/10-SPE

**EAN**

8592390153784

8592390076557

8592390018281

