



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU

ARTIKL

A8107

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

15G polyester
¾ latex (červený) + ½ latexová pěna (černá)
1,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

240 párů → 120 párů změna kartonáže v 2. ½ 2022

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

prodejní etiketa, vel. 10 / XL i bez etikety

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	43x27x34	43x27x34	43x27x34	43x28x35	43x28x35	-
-	-	0,0395	0,0395	0,0395	0,0421	0,0421	-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	8,60	9,50	10,2	10,9	11,6	-
-	-	55,0	62,0	68,0	74,0	80,0	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
-	-	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	-
-	-	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	-
-	-	9,80	10,3	11,0	11,2	11,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Komfortní úplet s dvojitým latexovým máčením, voděodolné a s bezpečným úchopem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	4	> 75	N
odolnost proti propíchnutí	1	20 – 60	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	X	netestováno
odolnost proti kontaktnímu teple	2	250°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	X	netestováno
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- funkční dvojité máčení:
 - podkladová vrstva hladkého latexu působí jako bariéra proti tekutinám
 - vnější vrstva latexové pěny umožňuje bezpečný úchop (i mokrých předmětů)
- pro práci v suchém i mokré prostředí, např. se sytkými směsi s vodou (stavební směsi, malta, barvy atp.)
- ochrana proti teple do 150°C (dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se)
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- maloobchodní balení (všechny velikosti s prodejní etiketou), vel.10 / XL i bez prodejní etikety



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A8107/07-SPE

A8107/08-SPE

A8107/09-SPE

A8107/10-SPE

A8107/11-SPE

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8107/10

EAN

8592390012814

8592390075611

8592390075628

8592390075635

8592390041685

8592390373823

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST