ARDON®NATURE TOUCH

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®NATURE TOUCH

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)

ARTIKL	**A8082**
MATERIÁL	
Podšívka	13G polyester, recyklovaný polyester, elastan (hnědo-bílý melír)
Máčení	latexová pěna (hnědá)
Tloušťka	1,25 mm (v dlani)
VELIKOSTI	7 / S – 11 / 2XL
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	240 párů
Jednotek v sáčku	12 párů
Maloobchodní balení	prodejní etiketa

ROZMĚRY	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton V x Š x H (cm)	-	-	60x40x27	60x40x27	60x40x28	62x40x28	62x40x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0648	0,0648	0,0672	0,0694	0,0694	-

HMOTNOST	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton (kg)	-	-	10,6	11,8	12,8	13,8	15,9	-
Jednotka (g)	-	-	36,0	41,0	45,0	49,0	58,0	-



Velikostní tabulka (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Celková délka (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,20	-
Šířka lemu (C)	-	-	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,00	9,50	10,30	10,60	11,10	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)
Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Ekologický úplet máčený v latexové pěně s protiskluzovou úpravou.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA	**LVL**	**skóre**	**jednotka**
odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	2	25 – 50	N
odolnost proti propíchnutí	1	20 – 60	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA	**LVL**	**skóre**
odolnost proti vznícení	X	netestováno
odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teplu	X	netestováno
odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
- úplet ze směsi polyesteru a recyklovaného polyesteru (z recyklovaných PET lahví)
- 3D prodyšné (i v oblasti máčení)
- čtyři barevná provedení (šedo-bílý, modro-bílý, hnědo-bílý a růžovo-bílý melír)
- ARDON® design:
  - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
  - reflexní logo výrobce

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

	EAN
Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)	
A8082/07-SPE	8592390146380
A8082/08-SPE	8592390146397
A8082/09-SPE	8592390146403
A8082/10-SPE	8592390146410
A8082/11-SPE	8592390146427

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR & OUTDOOR

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR & OUTDOOR

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz