



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® SPARKLELOW S3

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**



**REFLECTIVE**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® SPARKLELOW S3

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

ARTIKL

G3385

## MATERIÁL

Svršek  
Podšívka  
Podešev  
Tužinka  
Planžeta  
Stélka

Lícová hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní úprava  
Laminovaná prodyšná textilie typu MESH  
PU/ guma, dvousložkový nástřík  
Kompozit 604  
kevlar  
ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

37-48

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v krabici

10 párů  
1 pár

## ROZMĚRY

	37-39	40-43	44-48
Karton V x Š x H (cm)	31.5 x 41.5 x 61.5	33.5 x 43.5 x 61.5	37 x 43.5 x 64
Karton (cbm)	0,0804	0,0896	0,103

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

## POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z kvalitní lícové usně, kožený jazyk i oblast kotníku, s hydrofobní úpravou, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teple do 300°C, zajišťuje izolaci proti teple i chladu.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

SRC

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC HI CI

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3385/37	8592390163004	14.00	1.400
G3385/38	8592390163011	15.00	1.500
G3385/39	8592390163028	15.50	1.550
G3385/40	8592390163035	15.80	1.580
G3385/41	8592390163042	16.00	1.600
G3385/42	8592390163059	17.00	1.700
G3385/43	8592390163066	18.00	1.800
G3385/44	8592390163073	18.50	1.850
G3385/45	8592390163080	19.00	1.900
G3385/46	8592390163097	19.50	1.950
G3385/47	8592390163103	20.00	2.000
G3385/48	8592390163110	21.00	2.210





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)