



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



EN 388: 2016



EN 16350

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU
A S OCHRANOU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL

A5022

MATERIÁL

Podšívka

78 % HPPE (vysoce výkonný polyethylen) + 7,5 % uhlíkové vlákno
+ 13 % nylon + 1,5 % elasthan
polyuretan (šedý), konečky prstů
1,0 ± 0,2 mm (v dlani)

Máčení

Tloušťka

VELIKOSTI

6 / XS – 9 / L

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

120 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Do automatu

1 pár (/V1, "ponožka")

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


5	6	7	8	9	10	11	12
-	38x28x21	38x28x21	38x28x21	38x28x21	-	-	-
-	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223	-	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,80	4,90	5,10	5,50	-	-	-
-	32,0	33,0	34,0	37,5	-	-	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
-	6,70	6,90	7,20	7,60	-	-	-
-	8,10	8,30	8,50	8,80	-	-	-
-	8,80	9,00	9,20	9,40	-	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Vysoce odolný ESD protiřezný úplet s konečky prstů máčenými v polyuretanu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

4

4

X

C

skóre

2.000 – 8.000

10 - 20

> 75

netestováno

10 - 15

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
na antistatické vlastnosti

EN 16350



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- ESD protiřezné rukavice
- odolný úplet (odolnost proti řezu 4C)
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
 - reflexní logo výrobce
- kompatibilní s dotykovými obrazovkami
- dostupné také v provedení bez polyuretanu = PROOF CUT 4C (nezanechává otisky)
- dostupné také v provedení s polyuretanovým máčením dlaně = BUCK CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5022/V1-06
A5022/V1-07
A5022/V1-08
A5022/V1-09

EAN

8592390181015
8592390181022
8592390181039
8592390181046

BARVA LEMU

fialová
žlutá
zelená
oranžová

TECHNICKÝ LIST