



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® THUNDER MAGNETIC

MANIPULATION EN MILIEU SEC



EN 388: 2016



**ARDON**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® THUNDER MAGNETIC

MANIPULATION EN MILIEU SEC

## ARTIKL

A1074

## MATIERE

Paume : cuir de chèvre  
Dos : 96% polyester + 4% spandex + ruban réfléchissant + aimant  
Manchette : Velcro  
Épaisseur : 0,8 – 0,9 mm (cuir dans la paume)  
2,5 mm (y compris le rembourrage – dans la paume)

## TAILLES

9 / L – 10 / XL

## UNITE

paire

## CONDITIONNEMENT

Unités par carton : 72 paires  
Unités par sachet : 12 paires  
Cond. libre service : étiquette de vente

## DIMENSIONS


Carton L x L x H (cm)  
Carton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9        | 10       | 11 | 12 |
|---|---|---|---|----------|----------|----|----|
| - | - | - | - | 34x52x24 | 37x55x24 | -  | -  |
| - | - | - | - | 0,0424   | 0,0488   | -  | -  |

## POIDS

Carton (kg)  
Unité (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10    | 11 | 12 |
|---|---|---|---|-------|-------|----|----|
| - | - | - | - | 9,750 | 10,25 | -  | -  |
| - | - | - | - | 121,5 | 128,5 | -  | -  |



## Tableau des tailles (cm)

|                        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10   | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|---|---|------|------|----|----|
| Longueur totale (A)    | - | - | - | - | 24,0 | 25,0 | -  | -  |
| Longueur manchette (B) | - | - | - | - | 4,20 | 4,20 | -  | -  |
| Largeur manchette (C)  | - | - | - | - | 10,0 | 10,6 | -  | -  |
| Largeur paume (D)      | - | - | - | - | 11,0 | 11,6 | -  | -  |

Tolérance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolérance (B) ± 0,50 (cm)

Tolérance (C) ± 0,30 (cm)  
Tolérance (D) ± 0,30 (cm)

## DESCRIPTION

Gant combiné en peau de chèvre avec dos en spandex, éléments réfléchissants, aimant et manchette Velcro.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORME

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Gants de protection - exigences générales et méthodes d'essai

**EN 388:2016 + A1:2018** Gants de protection contre les risques mécaniques



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MÉCANIQUES

|                             | LVL | score       |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Résistance à l'abrasion     | 2   | 500 – 2.000 |
| Résistance à la coupure     | 1   | 1,2 – 2,5   |
| Résistance à la déchirure   | 2   | 25 - 50     |
| Résistance à la perforation | 1   | 20 - 60     |
| Résistance à la coupure ISO | X   | non testé   |

| Unité  |
|--------|
| cyklus |
| index  |
| N      |
| N      |
| N      |

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

- ARDON® design:

- Informations obligatoires inclu sur l'étiquette interne
- Logo réfléchissant de créateur

- gants de montage et de loisirs avec éléments réfléchissants et aimant dans la partie dorsale des gants
- extracteur en PVC en forme de logo pour éviter les déchirures lors de la mise
- équipés d'un brassard Velcro, grâce auquel ils ne glissent pas de la main et ne bougent pas
- amplification entre le pouce et l'index
- coussinets en mousse dans la partie paume
- chaque paire et toutes les tailles automatiquement dans l'emballage de vente au détail ('Retail ready' )



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Emballages de vente au détail (avec étiquette de vente)**

A1074/09

A1074/10

**EAN**

8592390044556

8592390044563

FICHE TECHNIQUE





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



FICHE TECHNIQUE