



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM

ARTIKL**A2002****MATERIÁL**

Dlaň

Hřbet

Manžeta

Podšívka

Tloušťka

vepřová lícovka

vepřová štípenka

pružinka

polyester

2 mm (0,8 – 1,0 mm pouze kůže, měřeno v dlani)

VELIKOSTI

9,5 / L-XL, 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

60 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

5**6****7****8****9,5****10****11****12**

-

-

-

-

60x26x26

-

50x29x29

-

Karton (cbm)

-

-

-

-

0,0406

-

0,0421

-

HMOTNOST

Karton (kg)

5**6****7****8****9,5****10****11****12**

-

-

-

-

9,500

-

10,50

-

Jednotka (g)

-

-

-


-

151,0

-

158,0

-

**Velikostní tabulka (cm)**

Celková délka (A)

5**6****7****8****9,5****10****11****12**

-

-

-

-

24,5

-

27,0

-

Délka lemu (B)

-

-

-

-

7,00

-

7,00

-

Šířka lemu (C)

-

-

-

-

11,3

-

12,5

-

Šířka dlaně (D)

-

-

-

-

11,7

-

13,0

-

Tolerance (A) $\pm 0,20$ (cm)Tolerance (B) $\pm 0,20$ (cm)Tolerance (C) $\pm 0,20$ (cm)Tolerance (D) $\pm 0,20$ (cm)**POPIS**

Zimní rukavice z vepřové lícovky a štípenky se zateplením.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X
X
1
1
X

skóre

netestováno
netestováno
10 – 25
20 - 60
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované zimní rukavice s teplou podšívkou
- díky manžetě s pružinkou se snadno oblékají a fixují na ruce



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2002/09

A2002/11

EAN

8592390011985

8592390010537

TECHNICKÝ LIST