



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

MEL

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2007

MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Podšívka

Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)

hovězí štípenka (šedá)

není

1,1 – 1,3 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

60 párů

12 párů

i s prodejní etiketou (-SPE)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

81x15x38

-

-

-

-

-

-

-

0,0462

-

-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

15,35

-

-

-

-

-


-

-

255,0

-

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

35,0

-

-

-

-

-

-

-

-

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

13,0

-

-

-

-

-

-

-

-

13,5

-

-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerance (D) $\pm 0,50$ (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	3	50 – 75	N
odolnost proti propíchnutí	3	100 - 150	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teple	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	2	
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- délka manžety 15 cm
- ochrana proti teple do 100°C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2007/10

EAN

8592390000125

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2007/10-SPE

8592390083227