



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

SCHWEIßERSCHUTZ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

SCHWEIßERSCHUTZ (MIG, MAG)

ARTIKEL

A2014

MATERIAL

Handfläche
Handrücken
Futter
Materialstärke

Rindspaltleder (schwarz)
Rindspaltleder (schwarz)
Gewebe
1,2 – 1,5 mm (auf der Handfläche)

GRÖßEN

10 / XL

EINHEIT

Paar

VERPACKUNG

Kartoneneinheit
Verpackungseinheit
Retail-Verpackung

60 Paar
12 Paar
nicht verfügbar

MAßE


Karton L x B x H (cm)
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|----------|----|----|
| - | - | - | - | - | 72x36x24 | - | - |
| - | - | - | - | - | 0,0622 | - | - |

GEWICHT

Karton (kg)
Einheit (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|-------|----|----|
| - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
| - | - | - | - | - | 300,0 | - | - |



Größentabelle (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|---|---|---|---|---|------|----|----|
| Gesamtlänge (A) | - | - | - | - | - | 35,0 | - | - |
| Saumlänge (B) | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - |
| Saumweite (C) | - | - | - | - | - | 16,0 | - | - |
| Handbreite (D) | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - |

Toleranz (A) ± 0,50 (cm)

Toleranz (B) ± 0,50 (cm)

Toleranz (C) ± 0,50 (cm)

Toleranz (D) ± 0,50 (cm)

BESCHREIBUNG

Volllederhandschuhe aus Rindspaltleder mit verdeckten Nähten.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2016 + A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken



SCHUTZKLASSEN

MECHANISCHE RISIKEN

| | LVL | Leistungsstufen | Einheit |
|-------------------------------|-----|-----------------|---------|
| Abriebsfestigkeit | 3 | 2.000 – 8.000 | zyklus |
| Schnittfestigkeit | 1 | 1,2 – 2,5 | index |
| Reißfestigkeit | 4 | > 75 | N |
| Stichfestigkeit | 4 | > 150 | N |
| Schnittfestigkeit (ISO 13997) | X | nicht getestet | N |

EN 407:2004

Schutzhandschuhe gegen Hitze oder Feuer



SCHUTZKLASSEN

THERMISCHE RISIKEN

| | LVL | Leistungsstufen |
|---|-----|------------------|
| Widerstandsfähigkeit gegen das Entflammen | 4 | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme | 1 | 100°C für 15 Sek |
| Widerstandsfähigkeit gegen konventionelle Wärme | 3 | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Strahlungswärme | X | nicht getestet |
| Widerstandsfähigkeit gegen kleine Tropfen flüssigen Metalls | 4 | |
| Widerstandsfähigkeit gegen große Tropfen flüssigen Metalls | X | nicht getestet |

EN 12477:2005

Schweißerschutzhandschuhe
TYP A

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Robuste Volllederhandschuhe, geeignet für mechanisch anspruchsvolle Eingriffe MIG, MAG
- Wärmeschutz bis 100°C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Grundverpackung (ohne Verkaufsetikette)
A2014/10

EAN

8592390035486