



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKCIÓS KEZELÉS SZÁRAZ ÉS NEDVES KÖRNYEZETBEN HŐVÉDELEM  
LEHETŐSÉGÉVEL



EN 388: 2016



EN 407: 2004

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)

MŰSZAKI ADATLAP



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKCIÓS KEZELÉS SZÁRAZ ÉS NEDVES KÖRNYEZETBEN  
HŐVÉDELEM LEHETŐSÉGÉVEL

### TERMÉKSZÁM

A8107

### ANYAGA

Bélés  
Mártott  
Vastagság

15G polyester  
¾ latex (piros) + ½ latex hab (fekete)  
±1,40 mm (a tenyéren)

### MÉRET

7 / S – 11 / 2XL

### EGYSÉG

pár

### CSOMAGOLÁS

Egységek kartonban  
Egységek csomagba  
Kiskereskedelmi  
csomagolás

240 pár → 120 kartoncsere 2022 2. félévében  
12 pár  
értékesítési címkével (-SPE), 10-es / XL, címke nélkül is

### CSOMAG MÉRETE


Karton MxSzxV (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	43x27x34	43x27x34	43x27x34	43x28x35	43x28x35	-
-	-	0,0395	0,0395	0,0395	0,0421	0,0421	-

### SÚLY

Karton (kg)  
Egységek (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	8,60	9,50	10,2	10,9	11,6	-
-	-	55,0	62,0	68,0	74,0	80,0	-



### Méret táblázat (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Teljes hossz (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Szegély hossz (B)	-	-	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	-
Szegély szélessége (C)	-	-	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	-
Tenyér szélessége (D)	-	-	9,80	10,3	11,0	11,2	11,5	-

Tolerancia A) ± 0,50 (cm)  
Tolerancia (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancia (C) ± 0,70 (cm)  
Tolerancia (D) ± 0,70 (cm)

### LEÍRÁS

Kényelmes kötött dupla latex mártással, vízálló, biztonságos fogással.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## SZABVÁNYOK

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 + A1:2018 Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen

EN 388



### VÉDELMI FOKOZATOK

#### MECHANIKAI KOCKÁZATOK

kopásállóság

vágás elleni védelem

szakadás elleni védelem

átszúrás elleni védelem

vágás elleni védelem ISO

LVL

2

1

2

1

X

pontszám

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

nem tesztelt

egység

ciklus

index

N

N

N

EN 407:2004 Hő- vagy tűz elleni védőkesztyű

EN 407



### HŐKOCKÁZATOK

gyújtásellenállás

kontakt hővel szembeni ellenállás

konvektív hővel szembeni

ellenállás

sugárzó hővel szembeni ellenállás

kis mennyiségű olvadt fém

nagy mennyiségű olvadt fém

LVL

X

2

X

X

X

X

egység

nem tesztelt

250°C 15s másodpercig

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt

nem tesztelt

### KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- funkcionális dupla mártott kesztyű:

- a sima latex hátlap folyadékgátként működik
- a külső latex habréteg biztonságos fogást tesz lehetővé (még nedves tárgyakon is)

- száraz és nedves környezetben végzett munkához is, pl. vízzel laza keverékekkel (építőkeverékek, habarcs, festékek stb.)

- hővédelem 150°C-ig (tanúsítvány szerint 250°C-ig 15 másodpercig, de általában nem javasoljuk a 150°C-nál magasabb hőmérsékletnek való kitétel, amelyben a latexet másodlagosan vulkanizálják és sütik)

- ARDON® design

- a címkén feltüntetett kötelező információk

- kiskereskedelmi csomagolás (minden méret értékesítési címkével), 10-es/XL méret, eladási címke nélkül is



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Kiskereskedelmi csomagok (értékesítési címkével)**

A8107/07-SPE

A8107/08-SPE

A8107/09-SPE

A8107/10-SPE

A8107/11-SPE

**Alap csomagolás (eladási címke nélkül)**

A8107/10

**EAN**

8592390012814

8592390075611

8592390075628

8592390075635

8592390041685

8592390373823





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

