



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® Q4400

OCHRANNÉ BRÝLE



UV FILTER

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® Q4400

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4286 (polarizační modrý)

MATERIÁL zorník

polykarbonát

MATERIÁL straničky

polykarbonát

ZORNÍK

polarizační modrý

POPIS

Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu s matnými polykarbonátovými straničkami. Široký polarizační modrý polykarbonátový zorník poskytuje ochranu před oslněním a odlesky, zlepšuje jasné vidění a lepší vnímání kontrastu, snižuje únavu očí. Zorník chrání proti UV záření, odolává nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Zaručuje mimořádnou ochranu a vynikající zorné pole. Tvarovaný ergonomický nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí. Optická třída 1 – určené k dlouhodobému nošení. Povrchová úprava proti zamlžení a oděru.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

- EN 166:2001:** Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.
- EN 170:2002:** Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.
- EN 172:1994+A1+A2** Osobní prostředky k ochraně očí – Protisluneční filtry pro profesionální použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu 749754, dne 9.12.2022.

Zorník polarizační modrý, UV 400, 5-3.1 1 FT O

Typ filtru	5	UV filtr
Číslo odstínu	3.1	Polarizační modrý zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	FT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Typ zorníku	0	původní zorník
Nastavitelná délka straniček	x	
Nastavitelný sklon straniček	x	
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

POČET KUSŮ V KARTONU	250 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	10 kg
ROZMĚR KARTONU	0,103 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

