



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® ULTRITE SB

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® ULTRITE SB

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4301

MATERIÁL zorník

Polykarbonát

MATERIÁL rámeček

Grilamid TR

MATERIÁL straničky

Grilamid TR

ZORNÍK

modrý REVO



POPIS

Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Precizní technologie Blue REVO eliminuje pronikání modrého světla, minimalizuje oslnění při intenzivním slunečním záření a zlepšuje vizuální ostrost a kontrast. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

Použití: venkovní práce, staveniště, řízení vozidel, práce na silnicích, sportovní aktivity

TECHNICKÝ LIST

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022: Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí – Základní požadavky

Ochranné brýle splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků .

Certifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon s.r.o., dne 10.06.2025, závěrečná zpráva výrobce č. TR - 250610002.

Zorník modrý REVO, UV 400, AR GL3 CT KN

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	3	modrý
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	 UV400



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	300 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	21,5 kg
OBJEM KARTONU	0,18 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

